




**KP, AP, AP35B, AP50B**

Дренажные насосы из нержавеющей стали



**Технические данные**

Подача до . . . . . 35 м³/ч  
 Напор до . . . . . 18 м  
 Темп-ра . . . . . от 0°C до +55°C  
 перекач. жидкости  
 Свободный. . . . . от 10 до 50 мм  
 проход

**Области применения**

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов
- Откачивание бытовых сточных вод
- Понижение уровня грунтовых вод
- Откачивание жидкостей из баков и резервуаров


**Особенности и преимущества**

- Не требует никакого технического обслуживания



**AP**

Дренажные и канализационные насосы из чугуна



**Технические данные**

Подача до . . . . . 360 м³/ч  
 Напор до . . . . . 59 м  
 Темп-ра . . . . . до +40°C  
 перекач. жидкости  
 Свободный. . . . . до 100 мм  
 проход

**Области применения**

- Осушение и дренаж
- Перекачивание сточных вод, в том числе с фекалиями

**Особенности и преимущества**

- Надежность
- Удобство технического обслуживания
- Возможна погружная установка на автоматической муфте
- Возможна "сухая" установка (AP 80 V, AP 100)
- Для "сухой" установки насосы поставляются с электродвигателем в герметичном исполнении с классом защиты IP 68



**Liftaway, Sololift**

Насосные установки для канализации, откачки бытовых стоков

**Области применения**

Откачка бытовых стоков (Liftaway), бытовых стоков и фекалий (Sololift)

**Особенности и преимущества**

- Полностью готова к подключению
- Различные варианты подсоединения патрубков

**Опции**

Комплектация различными типами насосов (Liftaway)